



Elettropompa Serie FB ***Electric Pump FB Series***

**Elettropompa per Impianti di Lubrificazione
a Linee Multiple a Grasso e ad Olio**
Electropump for Grease and Oil Lubrication Multi-Lines Plants



Elettropompe serie FB

Le elettropompe serie FB sono caratterizzate dalla grande robustezza e affidabilità.

Hanno la possibilità di alimentare linee multiple, fino a 24, ad alta pressione (350 bar), con portata regolabile singolarmente.

Electropumps FB Series

The pumps FB series are characterized by their robustness and reliability.

They have the possibility of feeding multiple lines, up to 24, high pressure (350 bar), with individually adjustable delivery.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Portata: regolabile, fino 6.8 cm³/min per uscita (fino a 24 pompanti)

Delivery: adjustable, up to 6.8 cm³/min (up to 24 pumping elements)

Pressione max di esercizio: 35 MPa (350bar)

Max working pressure: 35 MPa (5076 PSI) (350bar)

Capacità serbatoi: 10-20-30-60 kg.
Tanks capacity: 10-20-30-60 kg.

Lubrificanti impiegati: grasso ≤NLGI 2 (temp. ambiente) - olio ≤45cSt (temp. ambiente)

Lubricants: grease ≤NLGI 2 (room temperature)- oil ≤45cSt (room temperature)

Controllo el. min. livello: in dotazione standard*

Controllo el. max livello: optional*

Controllo vis. min. livello: standard*

Controllo vis. max livello: standard*

* (non previsto su serbatoio 20kg)

Minimum level el. Control: included

Maximum level el. Control: optional*

Minimum level Visual: included*

Maximum level Visual: included*

*(not for 20kg tank)

Connessioni: mandata: per tubo dia.8mm.
Connections: delivery: for pipe dia. 8mm.

Filtro di riempimento: optional
Filling tank filter: optional

Materiali:

- corpo pompa: alluminio
- elementi pompanti: acciaio trattato
- serbatoio: acciaio

Materials:

- pump body: aluminium alloy
- pumping elements: treated steel
- tank: steel

Motore:

- potenza: 0,37 kW (0,30kW per 24VDC)
- tensione: 220/380V 50Hz trifase
- 240/480V 60Hz trifase
- velocità: 1500 giri/min.
- protezione: IP 55

Motor:

- power: 0,37 kW (0,30kW for 24VDC version)
- voltage: 220/380V50Hz three-phase
- 240/480V60Hz three-phase
- speed: 1500 r.p.m.
- protection: IP 55



Nexoil s.r.l.

Unità produttiva, commerciale e tecnica
Production, Sales and Technical Dept.s
Corso Moncenisio, 18 - 10090 Rosta (TO)
Tel. +39 011 9342434 Fax +39 011 9370532