

**NEXOIL**  
FLUID SYSTEMS MANUFACTURING

**FLENCO**  
LUBRICATION SYSTEMS ISO CYLINDER

## Indicatori di Flusso Serie 7040 *Flow Indicators 7040 Series*



Ed. 06/2017

# Indicatori di Flusso serie 7040

I flussostati e i flussometri, genericamente chiamati indicatori di flusso, vengono utilizzati per regolare, misurare e controllare visivamente ed elettricamente, la portata di liquido sotto pressione (max 15 bar).

## Flow Indicators, 7040 Series

*Flow switches and flow meters, generally known as flow indicators, are used for the visual and electrical regulation, measurement and control of the flow rate of a pressurized liquid (max 15 bar).*

## Caratteristiche tecniche / Technical characteristics

Installazione: In linea / verticale

*Installation: In line / vertical*

Portata: 0,5-1-2-4,5-7-10-30-60 lt/min.

*Delivery: 0,5-1-2-4,5-7-10-30-60 lt/min.*

Pressione max di esercizio: 1,5 MPa (15bar)

*Max working pressure: 1,5 MPa (15bar)*

Temperatura MAX: 80°C.

*Max Temperature: 80°C.*

Fluido: olio  $\leq$  46cSt (temp. ambiente)

*Fluid: oil  $\leq$  46cSt (room temperature)*

Controllo del Flusso: Visivo ed Elettrico\*

*\*(dipende dalla versione)*

*Flow Control: Visual and Electric\**

*\*(Depending on the version)*

Conessioni: da G1/4" ad G1" \*\*

*\*\* (dipende dalla versione)*

*Connections: from G1/4" to G1" \*\**

*\*\* (Depending on the version)*

Materiali:

Corpo: alluminio

Vite di regolazione flusso: INOX

*Materials:*

*Body: aluminium alloy*

*Flow regulator: INOX*

Perdite di carico: 0.05/0.08 bar (per tutte le portate).

*Load losses: 0,05/0,08bar (all capacities)*

Flussostato <i>Flow Switches</i>	Flussometro <i>Flow Meter</i>	Porta IN <i>INLET Port</i>	Porta OUT <i>OUTLET Port</i>	Base <i>Base</i>	Altezza <i>Height</i>	Portata <i>Delivery</i>
7040032	-	G1/4"	G1/4"	40x40mm.	134 mm.	0 – 0,5 lt/1'
7040028	7040043	G1/4"	G1/4"	40x40mm.	134 mm.	0 – 1,0 lt/1'
7040041	7040033	G1/4"	G1/4"	40x40mm.	134 mm.	0 – 2,0 lt/1'
7040039	7040034	G1/2"	G1/2"	45x45mm.	134 mm.	0 – 4,5 lt/1'
7040040	7040038	G1/2"	G1/2"	45x45mm.	134 mm.	0 – 7,0 lt/1'
7040029	7040036	G1/2"	G1/2"	45x45mm.	134 mm.	0 – 10 lt/1'
7040037	7040035	G3/4"	G3/4"	50x50mm.	167 mm.	0 – 30 lt/1'
7040030	7040044	G1"	G1"	60x60mm.	201 mm.	0 – 60 lt/1'

**Nexoil s.r.l.**

Sede legale ed amministrativa

*Headquarters*

Via per Fagnano, 27 - 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. +39 0331 636390 Fax +39 0331 622684

**Nexoil s.r.l.**

Unità produttiva, commerciale e tecnica

*Production, Sales and Technical Dept.s*

Corso Torino, 2 - 10051 Avigliana (TO)

Tel. +39 011 9342434 Fax +39 011 9370532

[www.nexoil.it](http://www.nexoil.it)